



接线方式

- | | |
|----|-------|
| P1 | P2 |
| 1 | 红 |
| 2 | 白 |
| 3 | 绿 |
| 4 | 黑 |
| | 编织+地线 |
| | 铁壳 |

备注: 1. 所有材料均须符合"ROHS"环保标准

7	TERMINAL	杜邦2.54 T	5PCS
6	HSG	杜邦2.54 *1PIN HSG 黑色	5PCS
5	套管	OD: 1.0MM 热缩套管 黑色 L=47MM	1PCS
4	套管	OD: 4.0MM 热缩套管 黑色 L=10MM	1PCS
3	插头	USB AM 白胶芯	1PCS
2	PVC	PVC 55P 黑色胶料	
1	CABLE	UL2725 28AWG+26AWG AL+地+铝镁编织 (48编) 直径3.8MM 黑色外被 ROHS L=620MM	
NO.	ITEM	DESCRIPION	QTY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MM
TOLERANCE
DECIMALS ANGULAR
.XX ±0.1 ±5°
.XXX ±0.05 ±5°
DO NOT SCALE DRAWING

DRAW BY HU-09-4-9
CHECK BY
APPD BY

TITLE: USB AM/5*DP1PIN			
CUSTOMER PARTS NO.	SCALE	THE 3RD ANGLE PROJECTION	CUSTOMER DR067
UNITS MM	NONE	REV. A0	SHEET 1:1
DWG. NO. Y02-USB-068			
FILE LOCATION			