



接线方式

P1		P2
1	红	1
2	白	2
3	绿	3
4	空	空
5	黑	4
铁壳	编织+地线	5

备注: 1. 所有材料均须符合"ROHS"环保标准

NO.	ITEM	DESCRIPTON	QT' Y
7	套管	OD: 1.0MM 热缩套管 黑色 L=47MM	1PCS
6	套管	OD: 4.0MM 热缩套管 黑色 L=10MM	1PCS
5	TERMINAL	杜邦2.54 T	5PCS
4	HSG	杜邦2.54 *5PIN HSG 黑色	1PCS
3	PVC	55P PVC 黑色胶料	
2	插头	MINI USB 5P M	1PCS
1	CABLE	UL2725 28AWG+26AWG AL+地+铝镁编织(48编) 直径3.8MM 黑色外被 ROHS L=610MM	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MM
TOLERANCE
DECIMALS ANGULAR
.XX ± 0.1 ± 5°
.XXX ± 0.05 ± 5°
DO NOT SCALE DRAWING

Blus
Bplus Technology

TITLE:
MINI USB 5PM/DP 5PIN

DRAW BY	HU-09-4-9	CUSTOMER PARTS NO.	CUSTOMER DR067
CHEK BY		UNITS MM	SCALE NONE
APPD BY		DWG NO. Y02-USB-069	REV. A0 SHEET 1:1
		THE 3RD ANGLE PROJECTION	FILE LOCATION